



# SARDEX GREEN

## DESCRIZIONE

A highly-concentrated liquid acid cleaner based on modified organic acids for mineral construction materials, such as concrete blocks, brick, and mineral plasters; also usable as a descaler and rust dissolver.

## UTILIZZO CONSIGLIATO

Sardex Green is suitable for removing atmospheric fouling, rust, and salt efflorescence from masonry and concrete, and a variety of types natural stone.

Also suitable for removing limescale in showers, toilets, saunas and on tiles.

## CONSUMO PRATICO

Consumption is greatly dependent on the amount of dirt, dilution, and type of surface.

## ISTRUZIONI PER L'USO

Wet the surface with water.

Dilute Sardex Green with water maximally to a ratio of 1:5.

Apply the product using a brush, cloth, or brush.

Let the product soak in for about 20 to 30 minutes.

Rinse off thoroughly with water.

## CONDIZIONI DI APPLICAZIONE

Minimum ambient temperature : 5 °C

Maximum relative humidity : 100%

Minimum surface temperature : 5 °C

Maximum surface temperature: 35 °C

## PULITURA DELLE ATTREZZATURE / DEGLI SVERSAMENTI

Rinse with clean water immediately after use.

## NOTE

Dispose of remnants of the product and empty packaging as chemical waste in accordance with the local regulations and legal requirements.

## PH

1

## SCADENZA

Can be kept for a minimum of 12 months when stored in a dry, cool, and frost-free environment in the original unopened packaging.

Data del rilascio: 05/02/2025

**Colori e formati di confezione disponibili:** Si prega di consultare la pagina relativa al prodotto su [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) per una visione complessiva dei colori e dei formati di confezione effettivamente disponibili.

**Dichiarazione di non responsabilità:** Le informazioni contenute nel presente documento sono al meglio della nostra conoscenza, vere e accurate e sono fornite in buona fede ma senza garanzia. L'utente sarà ritenuto soddisfatto/a indipendentemente dall'idoneità dei nostri prodotti per il suo proprio scopo particolare. In nessun caso Rust-Oleum Europe potrà essere ritenuta responsabile per danni consequenziali o incidentali. I prodotti devono essere conservati, maneggiati e applicati in condizioni conformi alle raccomandazioni dettagliate di Rust-Oleum Europe contenute nella copia più recente della scheda tecnica del prodotto. È responsabilità dell'utente accertarsi di disporre della copia attuale. Le copie più recenti della scheda tecnica del prodotto sono disponibili gratuitamente e scaricabili da [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) o a fronte di richiesta al nostro servizio clienti. Rust-Oleum Europe si riserva il diritto di modificare le proprietà dei suoi prodotti senza alcun preavviso.

**Rust-Oleum Netherlands B.V.**  
Zilverenberg 16  
5234 GM 's-Hertogenbosch  
The Netherlands  
T : +31 (0) 165 593 636  
F : +31 (0) 165 593 600  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)

**Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)**  
Shadon Way, Portobello Ind. Estate  
Birtley, Chester-le-Street  
DH3 2RE United Kingdom  
T : +44 (0)1914 113 146  
F : +44 (0)1914 113 147  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)

**Rust-Oleum France S.A.S.**  
38, av. du Gros Chêne  
95322 Herblay  
France  
T : +33(0) 130 40 00 44  
F : +33(0) 130 40 99 80  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)

**N.V. Martin Mathys S.A.**  
Kolenbergstraat 23  
3545 Zelem  
Belgium  
T : +32 (0) 13 460 200  
F : +32 (0) 13 460 201  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)