



SARDEX GREEN

Removes atmospheric fouling, rust, salts, and lime deposits

- Effective cleaner for surfaces made of concrete, concrete blocks, and bricks
- Descaling agent and rust remover
- Extremely fast action
- Does not contain hydrochloric acid
- Biodegradable

SARDEX GREEN

BESKRIVELSE

A highly-concentrated liquid acid cleaner based on modified organic acids for mineral construction materials, such as concrete blocks, brick, and mineral plasters; also usable as a descaler and rust dissolver.

ANBEFALT BRUK

Sardex Green is suitable for removing atmospheric fouling, rust, and salt efflorescence from masonry and concrete, and a variety of types natural stone. Also suitable for removing limescale in showers, toilets, saunas and on tiles.

PRAKTIK FORBRUK

Consumption is greatly dependent on the amount of dirt, dilution, and type of surface.

BRUKSANVISNING

Wet the surface with water.

Dilute Sardex Green with water maximally to a ratio of 1:5.

Apply the product using a brush, cloth, or brush.

Let the product soak in for about 20 to 30 minutes.

Rinse off thoroughly with water.

PAFØRINGSBETINGELSER

Minimum ambient temperature : 5 °C

Maximum relative humidity : 100%

Minimum surface temperature : 5 °C

Maximum surface temperature: 35 °C

RENGJØRING AV UTSTYR/SPILL

Rinse with clean water immediately after use.

MERKNADER

Dispose of remnants of the product and empty packaging as chemical waste in accordance with the local regulations and legal requirements.

PH

1

HOLDBARHET

Can be kept for a minimum of 12 months when stored in a dry, cool, and frost-free environment in the original unopened packaging.

Utstedt dato: 05/02/2025

Tilgjengelige farger & størrelse på forpakninger: Vennligst referer til den respektive produktsiden på www.rust-oleum.eu for en oversikt over tilgjengelige farger og størrelse på forpakninger.

Ansvarsfraskrivelse: Så langt vi kjenner til er informasjonen i dette dokumentet korrekt og nøyaktig. Den er gitt i god tro, men uten garanti. Brukeren må selv avgjøre om våre produkter er egnet for hans/hennes bestemte formål. Ikke under noen omstendigheter skal Rust-Oleum Europe bli gjort ansvarlig for indirekte eller tilfeldige skader. Produktene må lagres, håndteres og påføres under forhold som tilfredsstiller Rust-Oleum Europes anbefalinger som er detaljert beskrevet i den siste oppdaterte kopien av produktdatabladet. Brukerne er selv ansvarlige for at de har den siste oppdaterte kopien. De siste oppdaterte kopier av produktdatablad er tilgjengelig, og kan lastes ned gratis fra www.rust-oleum.eu, eller de kan fås ved forespørsel til vår kundeserviceavdeling. Rust-Oleum Europe forbeholder seg retten til å endre egenskapene til produktene sine uten forhåndsvarsel.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shandon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95522 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu