

PROCHEMKO



SARDEX GREEN

Removes atmospheric fouling, rust, salts, and lime deposits

- Effective cleaner for surfaces made of concrete, concrete blocks, and bricks
- Descaling agent and rust remover
- Extremely fast action
- Does not contain hydrochloric acid
- Biodegradable

SARDEX GREEN

BESKRIVNING

A highly-concentrated liquid acid cleaner based on modified organic acids for mineral construction materials, such as concrete blocks, brick, and mineral plasters; also usable as a descaler and rust dissolver.

REKOMMENDERAD ANVÄNDNING

Sardex Green is suitable for removing atmospheric fouling, rust, and salt efflorescence from masonry and concrete, and a variety of types natural stone.

Also suitable for removing limescale in showers, toilets, saunas and on tiles.

PRAKTISK FÖRBRUKNING

Consumption is greatly dependent on the amount of dirt, dilution, and type of surface.

BRUKSANVISNING

Wet the surface with water.

Dilute Sardex Green with water maximally to a ratio of 1:5.

Apply the product using a brush, cloth, or brush.

Let the product soak in for about 20 to 30 minutes.

Rinse off thoroughly with water.

APPLICERINGSFÖRHÅLLANDEN

Minimum ambient temperature : 5 °C

Maximum relative humidity : 100%

Minimum surface temperature : 5 °C

Maximum surface temperature: 35 °C

RENGÖRING AV UTRUSTNING/SPILL

Rinse with clean water immediately after use.

ANMÄRKNINGAR

Dispose of remnants of the product and empty packaging as chemical waste in accordance with the local regulations and legal requirements.

PH

1

HÅLLBARHET

Can be kept for a minimum of 12 months when stored in a dry, cool, and frost-free environment in the original unopened packaging.

Utgivet den: 05/02/2025

Tillgängliga färger och förpackningsstorlekar: Se respektive produktsida på www.rust-oleum.eu för en översikt över tillgängliga färger och förpackningsstorlekar.

Förbehåll: Informationen i detta produktdatablad är korrekt så långt vi känner till och ges i god tro men utan garanti. Vi förutsätter att användaren självständigt har tagit ställning till lämpligheten av våra produkter för hans eller hennes egna syften. Under inga omständigheter är Rust-Oleum Europe ansvarigt för indirekta skador eller följskador. Produkterna ska förvaras, hanteras och användas under förhållanden som överensstämmer med Rust-Oleum Europes rekommendationer i den senaste utgåvan av produktdatabladet. Det är användarens ansvar att säkerställa att han/hon har den aktuella utgåvan. Senaste utgåvan av produktdatabladet kan erhållas kostnadsfritt från www.rust-oleum.eu eller vår kundtjänst. Rust-Oleum Europe förbehåller sig rätten att ändra egenskaperna i sina produkter utan föregående avisering.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM s-Hertogenbosch
The Netherlands
T: +31 (0) 165 593 636
F: +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T: +44 (0)1914 113 146
F: +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T: +33(0) 130 40 00 44
F: +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T: +32 (0) 13 460 200
F: +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu