



## STICKER-EX

# Removes stickers and sticker remains

- Effective action and result
- For almost all surfaces
- Wide range of use
- Handy aerosol

# STICKER-EX

## OPIS

To remove stickers and sticker remains.  
Penetrates deep into the adhesive and dissolves it.  
Also suitable for the removal of rubber streaks (from car tyres and shoe soles), silicon residues, etc.

## ZALECANE UŻYCIE

This agent removes stickers, adhesive residues, rubber streaks and glue, tape, tar splashes, silicon residues, uncured PUR, grease stains, oil, heel prints, tyre marks, and so on from almost all thick non-porous surfaces.

## ZUŻYCIE TEORETYCZNE

4 – 15 m<sup>2</sup>/l

## ZUŻYCIE PRAKTYCZNE

The consumption is heavily dependent on the surface and type of label or sticker.

## WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE UŻYCIA

Apply Sticker-Ex using the aerosol on the surface to be treated.  
Let it soak in for a few minutes depending on the weather conditions, surface, and type of sticker.  
Spray the adhesive remnants from removed stickers again and then remove with a cloth or paper.  
Scratch open plastic stickers and ordinary stickers with a waterproof finishing layer.  
If possible, rinse off the surface with plenty of water.  
Always test on a part of the surface to be treated to assess whether the product is compatible with the surface.

## WARUNKI APLIKACJI

Minimum ambient temperature : 5 °C  
Maximum relative humidity : 100%  
Minimum surface temperature : 5 °C  
Maximum surface temperature: 35 °C  
Low temperatures can slow down the working of the product.

## CZYSZCZENIE NARZĘDZI / ZABRUDZEŃ

Rinse with water immediately after use.

## UWAGI

Dispose of the product residue, waste from removing graffiti, and empty packaging as chemical waste in accordance with the local regulations and legal provisions.

## PH

9,50

## OKRES TRWAŁOŚCI PRODUKTU

Can be kept for a minimum of 12 months when stored in a dry, cool, and frost-free environment in the original unopened packaging.

Data wydania: 05/02/2025

**Dostępne kolory i opakowania:** Więcej informacji na temat dostępnych kolorów i opakowań na stronie internetowej [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu).

**Zrzeczenie się:** Informacje tu zawarte przekazywane są w dobrej wierze, bez udzielania gwarancji. Ponieważ warunki aplikacji są poza naszą kontrolą, Rust-Oleum nie może ponosić jakiegokolwiek odpowiedzialności lub obciążeń finansowych, które mogą wyniknąć z niewłaściwego zastosowania tego produktu. Produkt musi być przechowywany, transportowany i aplikowany zgodnie z zaleceniami Rust-Oleum. Użytkownik powinien zadbać o posiadanie najbardziej aktualnej karty produktu. Wszystkie karty dostępne są na stronie internetowej producenta lub dystrybutora. Firma zastrzega sobie prawo modyfikowania danych bez uprzedzenia.

**Rust-Oleum Netherlands B.V.**  
Zilverenberg 16  
5234 GM 's-Hertogenbosch  
The Netherlands  
T: +31 (0) 165 593 636  
F: +31 (0) 165 593 600  
info@rust-oleum.eu

**Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)**  
Shadon Way, Portobello Ind. Estate  
Birtley, Chester-le-Street  
DH3 2RE United Kingdom  
T: +44 (0)1914 113 146  
F: +44 (0)1914 113 147  
info@rust-oleum.eu

**Rust-Oleum France S.A.S.**  
38, av. du Gros Chêne  
95322 Herblay  
France  
T: +33(0) 130 40 00 44  
F: +33(0) 130 40 99 80  
info@rust-oleum.eu

**N.V. Martin Mathys S.A.**  
Kolenbergstraat 23  
3545 Zelem  
Belgium  
T: +32 (0) 13 460 200  
F: +32 (0) 13 460 201  
info@rust-oleum.eu