



STICKER-EX

Removes stickers and sticker remains

- Effective action and result
- For almost all surfaces
- Wide range of use
- Handy aerosol

STICKER-EX

BESKRIVNING

To remove stickers and sticker remains.
Penetrates deep into the adhesive and dissolves it.
Also suitable for the removal of rubber streaks (from car tyres and shoe soles), silicon residues, etc.

REKOMMENDERAD ANVÄNDNING

This agent removes stickers, adhesive residues, rubber streaks and glue, tape, tar splashes, silicon residues, uncured PUR, grease stains, oil, heel prints, tyre marks, and so on from almost all thick non-porous surfaces.

TEORETISK FÖRBRUKNING

4 – 15 m²/l

PRAKTISK FÖRBRUKNING

The consumption is heavily dependent on the surface and type of label or sticker.

BRUKSANVISNING

Apply Sticker-Ex using the aerosol on the surface to be treated.
Let it soak in for a few minutes depending on the weather conditions, surface, and type of sticker.
Spray the adhesive remnants from removed stickers again and then remove with a cloth or paper.
Scratch open plastic stickers and ordinary stickers with a waterproof finishing layer.
If possible, rinse off the surface with plenty of water.
Always test on a part of the surface to be treated to assess whether the product is compatible with the surface.

APPLICERINGSFÖRHÅLLANDEN

Minimum ambient temperature : 5 °C
Maximum relative humidity : 100%
Minimum surface temperature : 5 °C
Maximum surface temperature: 35 °C
Low temperatures can slow down the working of the product.

RENGÖRING AV UTRUSTNING/SPILL

Rinse with water immediately after use.

ANMÄRKNINGAR

Dispose of the product residue, waste from removing graffiti, and empty packaging as chemical waste in accordance with the local regulations and legal provisions.

PH

9,50

HÅLLBARHET

Can be kept for a minimum of 12 months when stored in a dry, cool, and frost-free environment in the original unopened packaging.

Utgivet den: 05/02/2025

Tillgängliga färger och förpackningsstorlekar: Se respektive produktsida på www.rust-oleum.eu för en översikt över tillgängliga färger och förpackningsstorlekar.

Förbehåll: Informationen i detta produktdatablad är korrekt så långt vi känner till och ges i god tro men utan garanti. Vi förutsätter att användaren självständigt har tagit ställning till lämpligheten av våra produkter för hans eller hennes egna syften. Under inga omständigheter är Rust-Oleum Europe ansvarigt för indirekta skador eller följdsador. Produkterna ska förvaras, hanteras och användas under förhållanden som överensstämmer med Rust-Oleum Europes rekommendationer i den senaste utgåvan av produktdatabladet. Det är användarens ansvar att säkerställa att han/hon har den aktuella utgåvan. Senaste utgåvan av produktdatabladet kan erhållas kostnadsfritt från www.rust-oleum.eu eller vår kundtjänst. Rust-Oleum Europe förbehåller sig rätten att ändra egenskaperna i sina produkter utan föregående avisering.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM s-Hertogenbosch
The Netherlands
T: +31 (0) 165 593 636
F: +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T: +44 (0)1914 113 146
F: +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T: +33(0) 130 40 00 44
F: +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T: +32 (0) 13 460 200
F: +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu