



STO-NEX 4

Floor impregnation with colour enhancing effect

- Penetrates deep into the surface to be treated
- Beautiful 'wet look' improves the appearance of weathered stone
- Highly grease and oil repellent
- Ideal for natural stone
- Does not affect anti-slip properties

STO-NEX 4

BESKRIVELSE

A hydrophobic and oleophobic agent based on alcohols that protects porous stone and stony surfaces and provides a wet look.

ANBEFALET BRUG

Sto-Nex 4 is used to protect natural stone, such as sandstone, terrazzo, limestone, blue stone, granite etc.

TØRRETIDER VED 20°C/50% RELATIV LUFTFUGTIGHED

Berøringstør: N/A
Genbehandlingstør: N/A
Fuldt hærdet: N/A

PRAKTISK FORBRUG

Consumption is heavily dependent on the absorptive capacity of the surface.

BRUGSANVISNING

Degrease, clean, and dry the surface.
Avoid leaving cleaning chemicals residues.
Shake Sto-nex 4 before use.
Use this product as supplied.
Apply the product wet in one layer and ensure the surface is saturated.
Avoid over saturating.
Use a (wide) brush or squeegee.
Use a clean and grease-free tool.

ANVENDELSESBETINGELSER

Minimum ambient temperature : 5 °C
Maximum relative humidity : 80%
Minimum surface temperature : 5 °C
Maximum surface temperature: 30 °C

RENGØRING AF Udstyr/SPILD

Rinse with Isopropyl Alcohol immediately after use.

BEMÆRKNINGER

Dispose of remnants of the product and empty packaging as chemical waste in accordance with the local regulations and legal requirements.

HOLDBARHED

Can be kept for a minimum of 6 months when stored in a dry, cool, and frost-free environment in the original unopened packaging.

Udstedelsesdato: 25/03/2024

Tilgængelige farver og pakningsstørrelser: Der henvises til den respektive produktside på www.rust-oleum.eu for en oversigt over aktuelle tilgængelige farver og pakningsstørrelser.

Ansvarsfraskrivelse: Oplysningerne heri er efter vores bedste overbevisning korrekte, og er afgivet i god tro, men uden garanti. Brugeren vil blive anset for at selvstændigt at have bekræftet egnetheden af vores produkter til hans/hendes egen særlige formål. Rust-Oleum Europa kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for følgeskader eller hændelige skader. Produkterne skal opbevares, håndteres og anvendes under forhold, der er i overensstemmelse med Rust-Oleum Europes anbefalinger beskrevet i den nyeste udgave af databladet. Det er brugernes ansvar at sikre, at de har den opdaterede udgave. De nyeste udgaver af datablade kan downloades gratis fra www.rust-oleum.eu eller tilsendes på anmodning til vores kundeservice. Rust-Oleum Europe forbeholder sig ret til at ændre egenskaberne for sine produkter uden forudgående varsel.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T: +31 (0) 165 593 636
F: +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T: +44 (0)1914 113 146
F: +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T: +33(0) 130 40 00 44
F: +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T: +32 (0) 13 460 200
F: +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu