



## STO-NEX 4

---

# Floor impregnation with colour enhancing effect

- Penetrates deep into the surface to be treated
- Beautiful 'wet look' improves the appearance of weathered stone
- Highly grease and oil repellent
- Ideal for natural stone
- Does not affect anti-slip properties

# STO-NEX 4

## DESCRIZIONE

A hydrophobic and oleophobic agent based on alcohols that protects porous stone and stony surfaces and provides a wet look.

## UTILIZZO CONSIGLIATO

Sto-Nex 4 is used to protect natural stone, such as sandstone, terrazzo, limestone, blue stone, granite etc.

## TEMPI DI ASCIUGATURA A 20°C/UR 50%

Asciutto al tatto: N/A  
Asciutto da rivestire: N/A  
Completamente indurito: N/A

## CONSUMO PRATICO

Consumption is heavily dependent on the absorptive capacity of the surface.

## ISTRUZIONI PER L'USO

Degrease, clean, and dry the surface.  
Avoid leaving cleaning chemicals residues.  
Shake Sto-nex 4 before use.  
Use this product as supplied.  
Apply the product wet in one layer and ensure the surface is saturated.  
Avoid over saturating.  
Use a (wide) brush or squeegee.  
Use a clean and grease-free tool.

## CONDIZIONI DI APPLICAZIONE

Minimum ambient temperature : 5 °C  
Maximum relative humidity : 80%  
Minimum surface temperature : 5 °C  
Maximum surface temperature: 30 °C

## PULITURA DELLE ATTREZZATURE / DEGLI SVERSAMENTI

Rinse with Isopropyl Alcohol immediately after use.

## NOTE

Dispose of remnants of the product and empty packaging as chemical waste in accordance with the local regulations and legal requirements.

## SCADENZA

Can be kept for a minimum of 6 months when stored in a dry, cool, and frost-free environment in the original unopened packaging.

Data del rilascio: 05/02/2025

**Colori e formati di confezione disponibili:** Si prega di consultare la pagina relativa al prodotto su [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) per una visione complessiva dei colori e dei formati di confezione effettivamente disponibili.

**Dichiarazione di non responsabilità:** Le informazioni contenute nel presente documento sono al meglio della nostra conoscenza, vere e accurate e sono fornite in buona fede ma senza garanzia. L'utente sarà ritenuto soddisfatto/a indipendentemente dall'idoneità dei nostri prodotti per il suo proprio scopo particolare. In nessun caso Rust-Oleum Europe potrà essere ritenuta responsabile per danni consequenziali o incidentali. I prodotti devono essere conservati, maneggiati e applicati in condizioni conformi alle raccomandazioni dettagliate di Rust-Oleum Europe contenute nella copia più recente della scheda tecnica del prodotto. È responsabilità dell'utente accertarsi di disporre della copia attuale. Le copie più recenti della scheda tecnica del prodotto sono disponibili gratuitamente e scaricabili da [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) o a fronte di richiesta al nostro servizio clienti. Rust-Oleum Europe si riserva il diritto di modificare le proprietà dei suoi prodotti senza alcun preavviso.

**Rust-Oleum Netherlands B.V.**  
Zilverenberg 16  
5234 GM 's-Hertogenbosch  
The Netherlands  
T : +31 (0) 165 593 636  
F : +31 (0) 165 593 600  
info@rust-oleum.eu

**Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)**  
Shadon Way, Portobello Ind. Estate  
Birtley, Chester-le-Street  
DH3 2RE United Kingdom  
T : +44 (0)1914 113 146  
F : +44 (0)1914 113 147  
info@rust-oleum.eu

**Rust-Oleum France S.A.S.**  
38, av. du Gros Chêne  
95322 Herblay  
France  
T : +33(0) 130 40 00 44  
F : +33(0) 130 40 99 80  
info@rust-oleum.eu

**N.V. Martin Mathys S.A.**  
Kolenbergstraat 23  
3545 Zelem  
Belgium  
T : +32 (0) 13 460 200  
F : +32 (0) 13 460 201  
info@rust-oleum.eu