



STO-NEX 4

Floor impregnation with colour enhancing effect

- Penetrates deep into the surface to be treated
- Beautiful 'wet look' improves the appearance of weathered stone
- Highly grease and oil repellent
- Ideal for natural stone
- Does not affect anti-slip properties

STO-NEX 4

BESKRIVELSE

A hydrophobic and oleophobic agent based on alcohols that protects porous stone and stony surfaces and provides a wet look.

ANBEFALT BRUK

Sto-Nex 4 is used to protect natural stone, such as sandstone, terrazzo, limestone, blue stone, granite etc.

TØRKETID VED 20°C/50% RELATIV LUFTFUKTIGHET

Støvtørr: N/A
Overmalbar: N/A
Herdetid: N/A

PRAKTISK FORBRUK

Consumption is heavily dependent on the absorptive capacity of the surface.

BRUKSANVISNING

Degrease, clean, and dry the surface.
Avoid leaving cleaning chemicals residues.
Shake Sto-nex 4 before use.
Use this product as supplied.
Apply the product wet in one layer and ensure the surface is saturated.
Avoid over saturating.
Use a (wide) brush or squeegee.
Use a clean and grease-free tool.

PÅFØRINGSBETINGELSER

Minimum ambient temperature : 5 °C
Maximum relative humidity : 80%
Minimum surface temperature : 5 °C
Maximum surface temperature: 30 °C

RENGJØRING AV UTSTYR/SPILL

Rinse with Isopropyl Alcohol immediately after use.

MERKNADER

Dispose of remnants of the product and empty packaging as chemical waste in accordance with the local regulations and legal requirements.

HOLDBARHET

Can be kept for a minimum of 6 months when stored in a dry, cool, and frost-free environment in the original unopened packaging.

Utstedt dato: 05/02/2025

Tilgjengelige farger & størrelse på forpakninger: Vennligst referer til den respektive produktsiden på www.rust-oleum.eu for en oversikt over tilgjengelige farger og størrelse på forpakninger.

Ansvarsfraskrivelse: Så langt vi kjenner til er informasjonen i dette dokumentet korrekt og nøyaktig. Den er gitt i god tro, men uten garanti. Brukeren må selv avgjøre om våre produkter er egnet for hans/hennes bestemte formål. Ikke under noen omstendigheter skal Rust-Oleum Europe bli gjort ansvarlig for indirekte eller tilfeldige skader. Produktene må lagres, håndteres og påføres under forhold som tilfredsstiller Rust-Oleum Europes anbefalinger som er detaljert beskrevet i den siste oppdaterte kopien av produktdatabladet. Brukerne er selv ansvarlige for at de har den siste oppdaterte kopien. De siste oppdaterte kopier av produktdatabladet er tilgjengelig, og kan lastes ned gratis fra www.rust-oleum.eu, eller de kan fås ved forespørsel til vår kundeserviceavdeling. Rust-Oleum Europe forbeholder seg retten til å endre egenskapene til produktene sine uten forhåndsvarsel.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu