



STO-NEX 4

Floor impregnation with colour enhancing effect

- Penetrates deep into the surface to be treated
- Beautiful 'wet look' improves the appearance of weathered stone
- Highly grease and oil repellent
- Ideal for natural stone
- Does not affect anti-slip properties

STO-NEX 4

OPIS

A hydrophobic and oleophobic agent based on alcohols that protects porous stone and stony surfaces and provides a wet look.

ZALECANE UŻYCIE

Sto-Nex 4 is used to protect natural stone, such as sandstone, terrazzo, limestone, blue stone, granite etc.

CZAS SCHNIĘCIA PRZY 20°C/RH 50%

Na dotyk: N/A
Do przemalowania: N/A
Pełne utwardzenie: N/A

ZUŻYCIE PRAKTYCZNE

Consumption is heavily dependent on the absorptive capacity of the surface.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE UŻYCIA

Degrease, clean, and dry the surface.
Avoid leaving cleaning chemicals residues.
Shake Sto-nex 4 before use.
Use this product as supplied.
Apply the product wet in one layer and ensure the surface is saturated.
Avoid over saturating.
Use a (wide) brush or squeegee.
Use a clean and grease-free tool.

WARUNKI APLIKACJI

Minimum ambient temperature : 5 °C
Maximum relative humidity : 80%
Minimum surface temperature : 5 °C
Maximum surface temperature: 30 °C

CZYSZCZENIE NARZĘDZI / ZABRUDZEŃ

Rinse with Isopropyl Alcohol immediately after use.

UWAGI

Dispose of remnants of the product and empty packaging as chemical waste in accordance with the local regulations and legal requirements.

OKRES TRWAŁOŚCI PRODUKTU

Can be kept for a minimum of 6 months when stored in a dry, cool, and frost-free environment in the original unopened packaging.

Data wydania: 05/02/2025

Dostępne kolory i opakowania: Więcej informacji na temat dostępnych kolorów i opakowań na stronie internetowej www.rust-oleum.eu.

Zrzeczenie się: Informacje tu zawarte przekazywane są w dobrej wierze, bez udzielania gwarancji. Ponieważ warunki aplikacji są poza naszą kontrolą, Rust-Oleum nie może ponosić jakiegokolwiek odpowiedzialności lub obciążeń finansowych, które mogą wyniknąć z niewłaściwego zastosowania tego produktu. Produkt musi być przechowywany, transportowany i aplikowany zgodnie z zaleceniami Rust-Oleum. Użytkownik powinien zadbać o posiadanie najbardziej aktualnej karty produktu. Wszystkie karty dostępne są na stronie internetowej producenta lub dystrybutora. Firma zastrzega sobie prawo modyfikowania danych bez uprzedzenia.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu