



## STO-NEX 4

---

# Floor impregnation with colour enhancing effect

- Penetrates deep into the surface to be treated
- Beautiful 'wet look' improves the appearance of weathered stone
- Highly grease and oil repellent
- Ideal for natural stone
- Does not affect anti-slip properties

# STO-NEX 4

## BESKRIVNING

A hydrophobic and oleophobic agent based on alcohols that protects porous stone and stony surfaces and provides a wet look.

## REKOMMENDERAD ANVÄNDNING

Sto-Nex 4 is used to protect natural stone, such as sandstone, terrazzo, limestone, blue stone, granite etc.

## TORKTIDER VID 20°C/RELATIV LUFTFUKTIGHET 50%

Beröringstorr: N/A  
Övermålningsbar: N/A  
Fullt härdad: N/A

## PRAKTISK FÖRBRUKNING

Consumption is heavily dependent on the absorptive capacity of the surface.

## BRUKSANVISNING

Degrease, clean, and dry the surface.  
Avoid leaving cleaning chemicals residues.  
Shake Sto-nex 4 before use.  
Use this product as supplied.  
Apply the product wet in one layer and ensure the surface is saturated.  
Avoid over saturating.  
Use a (wide) brush or squeegee.  
Use a clean and grease-free tool.

## APPLICERINGSFÖRHÅLLANDEN

Minimum ambient temperature : 5 °C  
Maximum relative humidity : 80%  
Minimum surface temperature : 5 °C  
Maximum surface temperature: 30 °C

## RENGÖRING AV UTRUSTNING/SPILL

Rinse with Isopropyl Alcohol immediately after use.

## ANMÄRKNINGAR

Dispose of remnants of the product and empty packaging as chemical waste in accordance with the local regulations and legal requirements.

## HÅLLBARHET

Can be kept for a minimum of 6 months when stored in a dry, cool, and frost-free environment in the original unopened packaging.

Utgivet den: 05/02/2025

**Tillgängliga färger och förpackningsstorlekar:** Se respektive produktsida på [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) för en översikt över tillgängliga färger och förpackningsstorlekar.

**Förbehåll:** Informationen i detta produktdatablad är korrekt så långt vi känner till och ges i god tro men utan garanti. Vi förutsätter att användaren självständigt har tagit ställning till lämpligheten av våra produkter för hans eller hennes egna syften. Under inga omständigheter är Rust-Oleum Europe ansvarigt för indirekta skador eller följdskadorna. Produkterna ska förvaras, hanteras och användas under förhållanden som överensstämmer med Rust-Oleum Europes rekommendationer i den senaste utgåvan av produktdatabladet. Det är användarens ansvar att säkerställa att han/hon har den aktuella utgåvan. Senaste utgåvan av produktdatabladet kan erhållas kostnadsfritt från [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) eller vår kundtjänst. Rust-Oleum Europe förbehåller sig rätten att ändra egenskaperna i sina produkter utan föregående avisering.

**Rust-Oleum Netherlands B.V.**  
Zilverenberg 16  
5234 GM 's-Hertogenbosch  
The Netherlands  
T : +31 (0) 165 593 636  
F : +31 (0) 165 593 600  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)

**Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)**  
Shadon Way, Portobello Ind. Estate  
Birtley, Chester-le-Street  
DH3 2RE United Kingdom  
T : +44 (0)1914 113 146  
F : +44 (0)1914 113 147  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)

**Rust-Oleum France S.A.S.**  
38, av. du Gros Chêne  
95322 Herblay  
France  
T : +33(0) 130 40 00 44  
F : +33(0) 130 40 99 80  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)

**N.V. Martin Mathys S.A.**  
Kolenbergstraat 23  
3545 Zelem  
Belgium  
T : +32 (0) 13 460 200  
F : +32 (0) 13 460 201  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)