

PROCHEMKO



UNI-WASH HD

Economical concentrated cleaner with hardness stabilisers

- Removes grease, road grime, and atmospheric deposits
- No risk of limescale crust in machines
- Usable in hard water
- For use on plastics, metals, coatings, concrete, and tiles
- Economical concentrated formula

UNI-WASH HD

DESCRIZIONE

A highly-concentrated cleaner based on anionic and non-ionic surfactants and hardness stabilisers for use on plastics, metals, cured lacquers, floors, such as concrete and tiles.

UTILIZZO CONSIGLIATO

Uni-Wash H.D. is used to remove street grime, atmospheric deposits from vehicles, and dirty and/or greasy floors.

By adding hardness stabilisers, the product can be used in extremely hard water in high-pressure equipment, and other cleaning equipment, without the risk of limescale crust in the spray heads or dosing systems.

Also suitable for use on plastics, rubber, cured varnishes, floors with a variety of structures, and most metals.

CONSUMO PRATICO

Consumption is heavily dependent on the degree of dilution, the surface, and the degree of fouling.

ISTRUZIONI PER L'USO

Uni-Wash H.D. is used in floor cleaning machines, spray equipment, high-pressure cleaners, and also by hand.

Floor cleaning : ratio of 1 to 50/100 depending on the type of dirt the dosing tank.

Spray equipment : 5% solution in water, spray the object and then, after a few minutes, spray off with a powerful water jet.

High-pressure equipment: 10% solution in the dosing tank.

Adjust the dose so that you spray with a 0.5% solution.

Rinse with water.

With stubborn dirt, we recommend that you allow the product to soak in longer.

CONDIZIONI DI APPLICAZIONE

Can be used in all circumstances, but do not use in full sunlight or in frosty conditions.

PULITURA DELLE ATTREZZATURE / DEGLI SVERSAMENTI

Rinse with water immediately after use.

NOTE

Dispose of remaining product, empty packaging, and waste water as chemical waste in accordance with the local regulations and legal requirements.

PH

9,50

SCADENZA

Can be kept for a minimum of 12 months when stored in a dry, cool and frost-free environment in the original unopened packaging.

Data del rilascio: 05/02/2025

Colori e formati di confezione disponibili: Si prega di consultare la pagina relativa al prodotto su www.rust-oleum.eu per una visione complessiva dei colori e dei formati di confezione effettivamente disponibili.

Dichiarazione di non responsabilità: Le informazioni contenute nel presente documento sono al meglio della nostra conoscenza, vere e accurate e sono fornite in buona fede ma senza garanzia. L'utente sarà ritenuto soddisfatto/a indipendentemente dall'idoneità dei nostri prodotti per il suo proprio scopo particolare. In nessun caso Rust-Oleum Europe potrà essere ritenuta responsabile per danni consequenziali o incidentali. I prodotti devono essere conservati, maneggiati e applicati in condizioni conformi alle raccomandazioni dettagliate di Rust-Oleum Europe contenute nella copia più recente della scheda tecnica del prodotto. È responsabilità dell'utente accertarsi di disporre della copia attuale. Le copie più recenti della scheda tecnica del prodotto sono disponibili gratuitamente e scaricabili da www.rust-oleum.eu o a fronte di richiesta al nostro servizio clienti. Rust-Oleum Europe si riserva il diritto di modificare le proprietà dei suoi prodotti senza alcun preavviso.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu