



MOUSSE DÉGRAISSANTE SPRAY PRATIQUE

Nettoyant pour la saleté et la graisse

- Action rapide et efficace
- Puissant dégraissant
- Moussant
- Convient également pour les dégâts dus à la suie et au feu

MOUSSE DÉGRAISSANTE SPRAY PRATIQUE

DESCRIPTION

Ce produit dissout rapidement et en profondeur la graisse et la saleté des murs, sols et machines. La Mousse Dégraissante Concentrée est idéale pour utilisation sur des surfaces verticales.

UTILISATION RECOMMANDÉE

Mousse Dégraissante Prêt à l'emploi convient parfaitement pour dégraisser toutes sortes de supports, qu'ils soient durs, lisses ou légèrement poreux. Étant donné les bonnes propriétés nettoyantes de ce produit, aucun autre lavage du support n'est nécessaire.

CONSUMMATION THÉORIQUE

2 – 5 m² par flacon

CONSUMMATION PRATIQUE

Suivant le support et l'encrassement

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

Mousse Dégraissante Prêt à l'emploi peut être utilisé immédiatement et ne doit pas être dilué. Vaporiser le produit sur le support, l'étaler sur la surface à nettoyer et laisser agir quelques instants. Frotter à sec avec un linge en microfibre ou une lingette en papier. Répéter le traitement si nécessaire. Emballage réutilisable ; remplir ce dernier avec 450 ml d'eau et 200 ml de Mousse Dégraissante Concentrée.

CONDITIONS D'APPLICATION

Utilisable dans pratiquement toutes les circonstances, sauf à la lumière directe du soleil et dans des conditions de gel.

NETTOYAGE DU MATÉRIEL / ECLABOUSSURES

Avec de l'eau immédiatement après utilisation

PH

11,90

DURÉE DE VIE

12 mois minimum, moyennant le stockage dans un local sec, frais et à l'abri du gel dans l'emballage d'origine non ouvert.

Date d'émission: 16/05/2024

Couleurs et conditionnements disponibles: Reportez-vous à la page produit concernée sur www.rust-oleum.eu pour avoir un aperçu des couleurs et des tailles d'emballage actuellement disponibles.

Notion de responsabilité: Les informations communiquées ici sont véridiques et exactes et sont fournies de bonne foi au meilleur de nos connaissances, mais sans garantie. Il est estimé que l'utilisateur se sera assuré lui-même de la compatibilité de nos produits avec son usage particulier. Rust-Oleum Europe ne sera en aucun cas tenue pour responsable quant aux dommages consécutifs ou indirects. Les produits doivent être stockés, manipulés et appliqués conformément aux conditions respectant les recommandations de Rust-Oleum Europe détaillées dans le dernier exemplaire de la fiche technique du produit. Il incombe aux utilisateurs de veiller à disposer de l'exemplaire actuel. Les dernières versions de la fiche technique du produit sont disponibles gratuitement et peuvent être téléchargées sur www.rust-oleum.eu ou sur demande adressée à notre département Service à la clientèle. Rust-Oleum Europe se réserve le droit de modifier les propriétés de ses produits sans avis préalable.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu