

PROCHEMKO



VETCLEAN OS

Strong defoaming degreaser for scrubbing machines

- Effective removal of dirt, grease and soot
- Defoaming formula is well suited to machine cleaning
- Penetrates deeply into the surface
- Cost effective cleaner

VETCLEAN OS

BESKRIVELSE

Highly concentrated defoaming alkaline degreaser based on surfactants, cleaning enhancers and lye for machine removal of dirt, grease, and soot and fire damage from a variety of different surfaces.

ANBEFALT BRUK

Highly suitable for heavy duty cleaning such as the removal of deposits caused by soot and fire damage from floors, walls, furniture, etc. Also suitable for cleaning plastic (façade) panels, etc.

TEORETISK FORBRUK

Approx 20 m²/l

PRAKTISK FORBRUK

Consumption depends heavily on the level of dirt, dilution and type of surface.

BRUKSANVISNING

- Dilute Vetclean OS as required with water to a maximum of 1:10
- Apply the product using a hand low-pressure nozzle, misting nozzle or scrubbing machine
- Brush off with a hard brush
- Allow the product to work for a few minutes
- Rinse or spray with clean water or by machine with clean water

PÅFØRINGSBETINGELSER

Minimum ambient temperature: 5°C

Maximum relative humidity: 100%

Minimum surface temperature: 5°C

Maximum surface temperature: 35°C

RENGJØRING AV UTSTYR/SPILL

Rinse with clean water directly after use.

MERKNADER

Dispose of remaining product and empty packaging as chemical waste, in accordance with the local regulations and legal requirements.

PH

12,50

HOLDBARHET

Minimum of 12 months when stored in a dry, cool and frost-free environment in the original, unopened packaging.

Utstedt dato: 05/02/2025

Tilgjengelige farger & størrelse på forpakninger: Vennligst referer til den respektive produktsiden på www.rust-oleum.eu for en oversikt over tilgjengelige farger og størrelse på forpakninger.

Ansvarsfraskrivelse: Så langt vi kjenner til er informasjonen i dette dokumentet korrekt og nøyaktig. Den er gitt i god tro, men uten garanti. Brukeren må selv avgjøre om våre produkter er egnet for hans/hennes bestemte formål. Ikke under noen omstendigheter skal Rust-Oleum Europe bli gjort ansvarlig for indirekte eller tilfeldige skader. Produktene må lagres, håndteres og påføres under forhold som tilfredsstiller Rust-Oleum Europes anbefalinger som er detaljert beskrevet i den siste oppdaterte kopien av produktdatabladet. Brukerne er selv ansvarlige for at de har den siste oppdaterte kopien. De siste oppdaterte kopier av produktdatablad er tilgjengelig, og kan lastes ned gratis fra www.rust-oleum.eu, eller de kan fås ved forespørsel til vår kundeserviceavdeling. Rust-Oleum Europe forbeholder seg retten til å endre egenskapene til produktene sine uten forhåndsvarsel.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu