

PROCHEMKO



VETCLEAN OS

Strong defoaming degreaser for scrubbing machines

- Effective removal of dirt, grease and soot
- Defoaming formula is well suited to machine cleaning
- Penetrates deeply into the surface
- Cost effective cleaner

VETCLEAN OS

OPIS

Highly concentrated defoaming alkaline degreaser based on surfactants, cleaning enhancers and lye for machine removal of dirt, grease, and soot and fire damage from a variety of different surfaces.

ZALECANE UŻYCIE

Highly suitable for heavy duty cleaning such as the removal of deposits caused by soot and fire damage from floors, walls, furniture, etc. Also suitable for cleaning plastic (façade) panels, etc.

ZUŻYCIE TEORETYCZNE

Approx 20 m²/l

ZUŻYCIE PRAKTYCZNE

Consumption depends heavily on the level of dirt, dilution and type of surface.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE UŻYCIA

- Dilute Vetclean OS as required with water to a maximum of 1:10
- Apply the product using a hand low-pressure nozzle, misting nozzle or scrubbing machine
- Brush off with a hard brush
- Allow the product to work for a few minutes
- Rinse or spray with clean water or by machine with clean water

WARUNKI APLIKACJI

Minimum ambient temperature: 5°C

Maximum relative humidity: 100%

Minimum surface temperature: 5°C

Maximum surface temperature: 35°C

CZYSZCZENIE NARZĘDZI / ZABRUDZEŃ

Rinse with clean water directly after use.

UWAGI

Dispose of remaining product and empty packaging as chemical waste, in accordance with the local regulations and legal requirements.

PH

12,50

OKRES TRWAŁOŚCI PRODUKTU

Minimum of 12 months when stored in a dry, cool and frost-free environment in the original, unopened packaging.

Data wydania: 05/02/2025

Dostępne kolory i opakowania: Więcej informacji na temat dostępnych kolorów i opakowań na stronie internetowej www.rust-oleum.eu.

Zrzeczenie się: Informacje tu zawarte przekazywane są w dobrej wierze, bez udzielania gwarancji. Ponieważ warunki aplikacji są poza naszą kontrolą, Rust-Oleum nie może ponosić jakiegokolwiek odpowiedzialności lub obciążeń finansowych, które mogą wyniknąć z niewłaściwego zastosowania tego produktu. Produkt musi być przechowywany, transportowany i aplikowany zgodnie z zaleceniami Rust-Oleum. Użytkownik powinien zadbać o posiadanie najbardziej aktualnej karty produktu. Wszystkie karty dostępne są na stronie internetowej producenta lub dystrybutora. Firma zastrzega sobie prawo modyfikowania danych bez uprzedzenia.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu