

PROCHEMKO



VETCLEAN OS

Strong defoaming degreaser for scrubbing machines

- Effective removal of dirt, grease and soot
- Defoaming formula is well suited to machine cleaning
- Penetrates deeply into the surface
- Cost effective cleaner

VETCLEAN OS

BESKRIVNING

Highly concentrated defoaming alkaline degreaser based on surfactants, cleaning enhancers and lye for machine removal of dirt, grease, and soot and fire damage from a variety of different surfaces.

REKOMMENDERAD ANVÄNDNING

Highly suitable for heavy duty cleaning such as the removal of deposits caused by soot and fire damage from floors, walls, furniture, etc. Also suitable for cleaning plastic (façade) panels, etc.

TEORETISK FÖRBRUKNING

Approx 20 m²/l

PRAKTISK FÖRBRUKNING

Consumption depends heavily on the level of dirt, dilution and type of surface.

BRUKSANVISNING

- Dilute Vetclean OS as required with water to a maximum of 1:10
- Apply the product using a hand low-pressure nozzle, misting nozzle or scrubbing machine
- Brush off with a hard brush
- Allow the product to work for a few minutes
- Rinse or spray with clean water or by machine with clean water

APPLICERINGSFÖRHÅLLANDEN

Minimum ambient temperature: 5°C

Maximum relative humidity: 100%

Minimum surface temperature: 5°C

Maximum surface temperature: 35°C

RENGÖRING AV UTRUSTNING/SPILL

Rinse with clean water directly after use.

ANMÄRKNINGAR

Dispose of remaining product and empty packaging as chemical waste, in accordance with the local regulations and legal requirements.

PH

12,50

HÅLLBARHET

Minimum of 12 months when stored in a dry, cool and frost-free environment in the original, unopened packaging.

Utgivet den: 05/02/2025

Tillgängliga färger och förpackningsstorlekar: Se respektive produktsida på www.rust-oleum.eu för en översikt över tillgängliga färger och förpackningsstorlekar.

Förbehåll: Informationen i detta produktdatablad är korrekt så långt vi känner till och ges i god tro men utan garanti. Vi förutsätter att användaren självständigt har tagit ställning till lämpligheten av våra produkter för hans eller hennes egna syften. Under inga omständigheter är Rust-Oleum Europe ansvarigt för indirekta skador eller följskador. Produkterna ska förvaras, hanteras och användas under förhållanden som överensstämmer med Rust-Oleum Europes rekommendationer i den senaste utgåvan av produktdatabladet. Det är användarens ansvar att säkerställa att han/hon har den aktuella utgåvan. Senaste utgåvan av produktdatabladet kan erhållas kostnadsfritt från www.rust-oleum.eu eller vår kundtjänst. Rust-Oleum Europe förbehåller sig rätten att ändra egenskaperna i sina produkter utan föregående avisering.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu