

PROCHEMKO



FINISHING SOLUTION

Smooths out freshly caulked joints

- Suitable for almost all caulked joints
- Acid and alkali free
- For use indoors and outdoors
- Easily rinsed off with water

FINISHING SOLUTION

BESKRIVELSE

A special tool to smooth freshly caulked joints for almost all types of sealants.

ANBEFALT BRUK

Used to level off joints filled with polysulphide, acrylic, silicone, and hybrid sealants.
Used for joints in rubber, plastic, glass, bare metals and/or alloys, and stainless steel.

TEORETISK FORBRUK

10 – 20 m²/l

BRUKSANVISNING

Apply in accordance with the manufacturer/supplier instructions.
One part Finishing Solution dilute maximally to 3 parts water.
Apply with using a cloth, sponge, low pressure, or brush.
Afterwards, smooth off the joints to the desired result.
Afterwards, rinse/spray off with clean water.
Note: Never allow the product to dry out.
If necessary, repeat the treatment.

PÅFØRINGSBETINGELSER

Minimum ambient temperature : 10 °C
Maximum relative humidity : 85%
Minimum surface temperature : 10 °C
Maximum surface temperature: 30 °C

RENGJØRING AV UTSTYR/SPILL

Rinse with water immediately after use.

MERKNADER

Dispose of remaining product and empty packaging as chemical waste in accordance with the local regulations and legal requirements.

PH

7

HOLDBARHET

Can be kept for a minimum of 12 months when stored in a dry, cool, and frost-free environment in the original unopened packaging.

Utstedt dato: 05/02/2025

Tilgjengelige farger & størrelse på forpakninger: Vennligst referer til den respektive produktsiden på www.rust-oleum.eu for en oversikt over tilgjengelige farger og størrelse på forpakninger.

Ansvarsfraskrivelse: Så langt vi kjenner til er informasjonen i dette dokumentet korrekt og nøyaktig. Den er gitt i god tro, men uten garanti. Brukeren må selv avgjøre om våre produkter er egnet for hans/hennes bestemte formål. Ikke under noen omstendigheter skal Rust-Oleum Europe bli gjort ansvarlig for indirekte eller tilfeldige skader. Produktene må lagres, håndteres og påføres under forhold som tilfredsstiller Rust-Oleum Europes anbefalinger som er detaljert beskrevet i den siste oppdaterte kopien av produktdatabladet. Brukerne er selv ansvarlige for at de har den siste oppdaterte kopien. De siste oppdaterte kopier av produktdatablad er tilgjengelig, og kan lastes ned gratis fra www.rust-oleum.eu, eller de kan fås ved forespørsel til vår kundeserviceavdeling. Rust-Oleum Europe forbeholder seg retten til å endre egenskapene til produktene sine uten forhåndsvarsel.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu