



## WENDRO

# Highly powerful, strong alkaline facade cleaning paste

- Effective cleaning of mineral surfaces
- Ideal for acid-sensitive surfaces
- Removes atmospheric dirt, patina, grease, oil and paint
- Paste-like formula does not drip from the wall
- Free from carbon tetra chloride





# WENDRO

## BESKRIVELSE

Extremely potent, strong alkaline facade cleaning paste based on lye, surfactants, special cleaning enhancers, evaporation inhibitors for cleaning acid-sensitive mineral surfaces.

## ANBEFALT BRUK

Wendro is suitable for cleaning acid-sensitive, mineral surfaces, masonry, concrete, natural stone, etc.

## TEORETISK FORBRUK

2 - 3 m<sup>2</sup>/kg

## PRAKTISK FORBRUK

Consumption depends heavily on the level of dirt and type of surface.

## BRUKSANVISNING

- Protect alkali-sensitive areas
- Use Wendro as supplied
- Apply the product using a wide brush or hand brush
- Allow the product to work for a minimum of 30 minutes and a maximum of 36 hours
- Spray off with water under the appropriate pressure (water temperature max. 40 °C) until no more foaming occurs
- Check the pH of the surface, neutralising as required

NB: When much time is required for the product to take effect e.g. when removing paint, then we advise protecting Wendro from drying out by covering with a thin sheet of PE. After allowing to take effect first remove thick layers with a spatula before spraying off with water.

## PÅFØRINGSBETINGELSER

Minimum ambient temperature: 5°C

Maximum relative humidity: 100%

Minimum surface temperature: 5°C

Maximum surface temperature: 35°C

## RENGJØRING AV UTSTYR/SPILL

Rinse with clean water directly after use.

## MERKNADER

Dispose of remaining product and empty packaging as chemical waste, in accordance with the local regulations and legal requirements.

## PH

14

## HOLDBARHET

Minimum of 12 months when stored in a dry, cool and frost-free environment in the original, unopened packaging.

Utstedt dato: 05/02/2025

**Tilgjengelige farger & størrelse på forpakninger:** Vennligst referer til den respektive produktsiden på [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) for en oversikt over tilgjengelige farger og størrelse på forpakninger.

**Ansvarsfraskrivelse:** Så langt vi kjenner til er informasjonen i dette dokumentet korrekt og nøyaktig. Den er gitt i god tro, men uten garanti. Brukeren må selv avgjøre om våre produkter er egnet for hans/hennes bestemte formål. Ikke under noen omstendigheter skal Rust-Oleum Europe bli gjort ansvarlig for indirekte eller tilfeldige skader. Produktene må lagres, håndteres og påføres under forhold som tilfredsstiller Rust-Oleum Europes anbefalinger som er detaljert beskrevet i den siste oppdaterte kopien av produktdatabladet. Brukerne er selv ansvarlige for at de har den siste oppdaterte kopien. De siste oppdaterte kopier av produktdatabladet er tilgjengelig, og kan lastes ned gratis fra [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu), eller de kan fås ved forespørsel til vår kundeserviceavdeling. Rust-Oleum Europe forbeholder seg retten til å endre egenskapene til produktene sine uten forhåndsvarsel.

**Rust-Oleum Netherlands B.V.**  
Zilverenberg 16  
5234 GM 's-Hertogenbosch  
The Netherlands  
T : +31 (0) 165 593 636  
F : +31 (0) 165 593 600  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)

**Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)**  
Shadon Way, Portobello Ind. Estate  
Birtley, Chester-le-Street  
DH3 2RE United Kingdom  
T : +44 (0)1914 113 146  
F : +44 (0)1914 113 147  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)

**Rust-Oleum France S.A.S.**  
38, av. du Gros Chêne  
95322 Herblay  
France  
T : +33(0) 130 40 00 44  
F : +33(0) 130 40 99 80  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)

**N.V. Martin Mathys S.A.**  
Kolenbergstraat 23  
3545 Zelem  
Belgium  
T : +32 (0) 13 460 200  
F : +32 (0) 13 460 201  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)