



## WENDRO

# Highly powerful, strong alkaline facade cleaning paste

- Effective cleaning of mineral surfaces
- Ideal for acid-sensitive surfaces
- Removes atmospheric dirt, patina, grease, oil and paint
- Paste-like formula does not drip from the wall
- Free from carbon tetra chloride





# WENDRO

## OPIS

Extremely potent, strong alkaline facade cleaning paste based on lye, surfactants, special cleaning enhancers, evaporation inhibitors for cleaning acid-sensitive mineral surfaces.

## ZALECANE UŻYCIE

Wendro is suitable for cleaning acid-sensitive, mineral surfaces, masonry, concrete, natural stone, etc.

## ZUŻYCIE TEORETYCZNE

2 - 3 m<sup>2</sup>/kg

## ZUŻYCIE PRAKTYCZNE

Consumption depends heavily on the level of dirt and type of surface.

## WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE UŻYCIA

- Protect alkali-sensitive areas
- Use Wendro as supplied
- Apply the product using a wide brush or hand brush
- Allow the product to work for a minimum of 30 minutes and a maximum of 36 hours
- Spray off with water under the appropriate pressure (water temperature max. 40 °C) until no more foaming occurs
- Check the pH of the surface, neutralising as required

NB: When much time is required for the product to take effect e.g. when removing paint, then we advise protecting Wendro from drying out by covering with a thin sheet of PE. After allowing to take effect first remove thick layers with a spatula before spraying off with water.

## WARUNKI APLIKACJI

Minimum ambient temperature: 5°C

Maximum relative humidity: 100%

Minimum surface temperature: 5°C

Maximum surface temperature: 35°C

## CZYSZCZENIE NARZĘDZI / ZABRUDZEŃ

Rinse with clean water directly after use.

## UWAGI

Dispose of remaining product and empty packaging as chemical waste, in accordance with the local regulations and legal requirements.

## PH

14

## OKRES TRWAŁOŚCI PRODUKTU

Minimum of 12 months when stored in a dry, cool and frost-free environment in the original, unopened packaging.

Data wydania: 05/02/2025

**Dostępne kolory i opakowania:** Więcej informacji na temat dostępnych kolorów i opakowań na stronie internetowej [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu).

**Zrzeczenie się:** Informacje tu zawarte przekazywane są w dobrej wierze, bez udzielania gwarancji. Ponieważ warunki aplikacji są poza naszą kontrolą, Rust-Oleum nie może ponosić jakiegokolwiek odpowiedzialności lub obciążeń finansowych, które mogą wyniknąć z niewłaściwego zastosowania tego produktu. Produkt musi być przechowywany, transportowany i aplikowany zgodnie z zaleceniami Rust-Oleum. Użytkownik powinien zadbać o posiadanie najbardziej aktualnej karty produktu. Wszystkie karty dostępne są na stronie internetowej producenta lub dystrybutora. Firma zastrzega sobie prawo modyfikowania danych bez uprzedzenia.

**Rust-Oleum Netherlands B.V.**  
Zilverenberg 16  
5234 GM 's-Hertogenbosch  
The Netherlands  
T: +31 (0) 165 593 636  
F: +31 (0) 165 593 600  
info@rust-oleum.eu

**Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)**  
Shadon Way, Portobello Ind. Estate  
Birtley, Chester-le-Street  
DH3 2RE United Kingdom  
T: +44 (0)1914 113 146  
F: +44 (0)1914 113 147  
info@rust-oleum.eu

**Rust-Oleum France S.A.S.**  
38, av. du Gros Chêne  
95322 Herblay  
France  
T: +33(0) 130 40 00 44  
F: +33(0) 130 40 99 80  
info@rust-oleum.eu

**N.V. Martin Mathys S.A.**  
Kolenbergstraat 23  
3545 Zelem  
Belgium  
T: +32 (0) 13 460 200  
F: +32 (0) 13 460 201  
info@rust-oleum.eu